


04 전처리와 입출력

목차

1. 전처리
2. 출력 함수 `printf()`
3. 입력 함수 `scanf()`

1. 전처리




전처리 개요

■ 전처리기 역할

- 컴파일compile 전에 전처리기preprocessor의 전처리preprocess 과정이 필요
- 결과인 전처리 출력파일을 만들어 컴파일러에게 보내는 작업을 수행

■ 전처리 지시자preprocess directives

- #include, #define과 같은 전처리 지시자는 항상 #으로 시작
 - 마지막에 세미콜론 ; 이 없는 등 일반 C 언어 문장과는 구별
- 조건 지시자로 #if, #elif, #else, #endif, #ifdef, #ifndef, #undef 등





전처리 지시자 #include

■ 헤더파일

- #include <stdio.h>
 - #include, #define 등
 - 자료형의 재정의typedef, 함수원형prototype 정의 등과 같은 문장이 있는 텍스트 파일
- 대표적인 헤더파일, 확장자 *.h
 - stdio.h
- 헤더파일 직접 보기

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     return 0;
6 }
7
```



```
9 #ifndef _INC_STDIO // include guard for 3rd party interop
10 #define _INC_STDIO
```

전처리 지시자 #include

소스파일

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    ...
    printf("원면적: %f\n", area);

    return 0;
}
```

삽입

헤더파일
stdio.h

전처리기

전처리 과정을 거친 임시 소스파일

```
/**
 *stdio.h - definitions/declarations
 for standard I/O routines
 ...
```

```
int main(void)
{
```

```
    ...
    printf("원면적: %f\n", area);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

파일 stdio.h에 함수 printf()를 위한 함수원형
이 선언되어 있으므로 printf() 사용이 가능함.

전처리 지시자 #define

- 매크로 상수

- 전처리기

```
processor
```

는 소스에서 정의된 매크로 상수를 모두 #define 지시자에서 정의된 문자열로 대체 (replace)

- #define identifier_name [value]

- #define에 정의된 identifier_name은 전처리에 의해 모두 value로 대체되어 컴파일
- #define은 정수, 실수 또는 문자열 등의 상수를 KPOP, PI, PRT 등의 이름으로 정의
- PI라는 매크로 상수
 - 전처리 과정에서 모두 3.14라는 실수로 값이 바뀐 소스로 컴파일
- 단 매크로 상수는 문자열 내부 또는 주석 부분에서는 대체되지 않음

전처리 지시자 #define

```
#define KPOP 500000000 //정수 매크로 상수
#define PI 3.14 //실수 매크로 상수
#define PRT printf("종료\n") //문자열 매크로 상수
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#define PI 3.14
```

```
int main(void)
```

```
{
```


```
double radius = 2.83;
```

```
double area = radius * radius * PI;
```

```
printf("원면적: %f\n", area);
```

```
return 0;
```

```
}
```



전처리기

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
double radius = 2.83;
```

```
double area = radius * radius * 3.14;
```

```
printf("원면적: %f\n", area);
```

```
return 0;
```

```
}
```

Source Code #01: advancemacro.c


```
1 // file: advancemacro.c
2
3 #include <stdio.h>
4
5 #define MESSAGE "프로그래밍언어의 학습은 일반언어의 학습과 \
6                 같이 반복학습이 중요하다"
7
8 #define PI      3.141592           //PI를 3.14로 대체하는 지시자
9 #define VOLUME(r) (4 * PI * CUBE(r) / 3) //구의 체적을 구하는 매크로
10 #define SQUARE(x) ( (x) * (x) )      //인자 x의 제곱 구하는 매크로
11 #define CUBE(x)   ( SQUARE(x) * (x) ) //인자 x의 세제곱 구하는 매크로
12 #define MULT(x, y) ( (x) * (y) )     //인자 x, y의 곱 구하는 매크로
13
14 int main(void)
15 {
16     double radius = 2.32;
17     printf("반지름이 %.2lf인 구의 체적은 %.2lf 입니다.\n", radius, VOLUME(radius));
18     printf("실수 %.2f의 제곱은 %.2f 입니다.\n", 4.29, SQUARE(4.29));
19     printf("실수 %.2f의 제곱은 %.2f 입니다.\n", 3.0, CUBE(3.0));
20     printf("실수 %.2f와 실수 %.2f의 곱은 %.2f입니다.\n", 2.78, 3.62, MULT(2.78, 3.62));
21     puts(MESSAGE);
22
23     return 0;
24 }
```

- #define에서 그 활용도를 높이기 위한 방안이 함수와 같이 인자parameter를 이용하는 방법

반지름이 2.32인 구의 체적은 52.31 입니다.
실수 4.29의 제곱은 18.40 입니다.
실수 3.00의 제곱은 27.00 입니다.
실수 2.78와 실수 3.62의 곱은 10.06입니다.
프로그래밍언어의 학습은 일반언어의 학습과
같이 반복학습이 중요하다


인자를 사용한 매크로

인자인 x부분이 실제 사용한 수로 대체된다.



인자를 사용한 매크로 주의점

- 매크로를 구성하는 모든 인자와 외부에 괄호를 이용



인자를 사용한 매크로 주의점

- 기호 상수에서 매크로 이름과 시작괄호 사이에는 공백이 올 수 없음

매크로 이름과 시작괄호 사이에는
공백이 허용되지 않는다.


```
#define SQUARE (x) ( (x) * (x) )    // 잘못된 매크로 정의
#define SQUARE(x) ( (x) * (x) )
#define CUBE(x) ( SQUARE(x) * (x) )
```

Lab #01: 문자열 출력을 위한 매크로 정의

- 다음 정보를 이용하여 매크로 myprint(x)를 정의해 인자인 문자열 x를 한 행에 출력하는 프로그램 작성
 - 전처리 지시자 #define으로 인자가 있는 매크로 myprint(x)를 정의
- 출력
 - 매크로로 출력하기
 - 출력함수로 출력하기

```
1 // file: basicmacro.h
2
3 #include <stdio.h>
4
5 #define myprint(x) \
6     \
7
8 int main(void)
9 {
10     myprint("매크로로 출력하기");
11     printf("출력함수로 출력하기\n");
12
13     return 0;
14 }
```

2. 출력함수 printf()



printf()의 인자

- 형식문자열과 출력할 목록으로 구분
 - 형식문자열에서 %d와 같이 %로 시작하는 형식지정자 순서대로 서식화하여 그 위치에 출력


```
int TGERM = 15  
printf(" %d 의 두 배는 %d 입니다.\n", term, 2*term);
```

형식문자열

출력목록

함수 printf()의 첫 번째 인자인 형식문자열(format string)

- 일반문자와 이스케이프 문자
 - 이스케이프 문자는 \"와 \'같이 \로 시작하는 문자
- 형식 지정자(format specification)로 구성
 - %d와 %s와 같이 %로 시작하는 형식지정자
- 형식지정자 %d 위치에 바로 20이라는 정수가 출력
- 이스케이프 문자 \"는 문자 "이 그대로 출력



```
printf("%d대 연애에서 가장 중요한 것은 \"밀당\"이다.", 20);
```

함수 printf()에서 정수 출력을 위한 형식 지정자

- 정수의 십진수 출력을 위한 형식 지정자는 %d와 %i
- 8진수로 출력하려면 %o를 이용
 - 앞 부분에 숫자 0이 붙는 출력을 하려면 %#o를 이용
- 소문자의 십육진수로 출력하려면 %x와 대문자로 출력하려면 %X를 이용
 - 16진수 앞에 0x또는 0X를 붙여 출력하려면 #을 삽입하여 %#x와 %#X를 이용
- 함수 printf()
 - 반환값은 출력한 문자 수이며, 오류가 발생하면 음수를 반환

함수 printf()에서 정수 출력을 위한 형식 지정자

형식문자열(format)에서 형식지정자(%d 등)에 맞게 두 번째 인자인 arg1부터 형식 지정자 위치에 출력하며, 형식 지정자를 제외한 일반 문자와 이스케이프 문자는 그 위치에 그대로 출력된다.

char *format

arg1

arg2

...

printf("...%문자...%문자... %문자...", 변수명 또는연산식, 변수명 또는연산식, ...)

함수 printf()로
콘솔에 출력

```
int n = 255;
```

```
printf("저장값: %d %i %o %#o %#x %#X\n", n, n, n, n, n, n);
```

출력: 저장값: 255 255 377 0377 0xff 0XFF

실수를 위한 출력 %f

- 실수의 간단한 출력을 위한 형식 지정자는 %f
 - 형식지정자 %f는 실수를 기본적으로 3.400000와 같이 소수점 6자리까지 출력
 - 함수 printf()에서 실수 출력으로 %f와 함께 %lf도 사용
- 출력 폭의 지정
 - 출력 필드 폭이 출력 내용의 폭보다 넓으면 정렬은 기본이 오른쪽, 필요하면 왼쪽으로 지정

폭과 정렬 형식 지정자

+는 부호를 출력시키며, 전체 폭이 출력될 값 폭보다 크면 우측정렬이 기본이고, -를 기술했다면 좌측정렬로 출력됨.

전체 폭은 소수점과 소수점 이하 폭, 그리고 정수 부분이 출력될 폭의 합보다 커야 함. 전체 폭이 출력될 값의 폭보다 작으면 전체 폭을 무시하고 원래대로 출력됨.

%[+|-][전체폭].[소수점이하폭]{d|i|f}

```
printf("%d\n", n);  
printf("%10d\n", n);  
printf("%+10d\n", n);  
printf("%-10d\n", n);  
printf("%f\n", f);  
printf("%10f\n", f);  
printf("%10.4f\n", f);  
printf("%+10.4f\n", f);  
printf("%-10.4f\n", f);
```

255	→	정수를 있는 위치에 그대로 출력
255	→	폭이 10이며 우측정렬로 출력
+255	→	+에 의해 부호 +가 출력
255	→	-에 의해 좌측정렬로 출력
3.141592	→	실수는 소수점 이하 6자리까지 출력
3.141592	→	폭이 10이며 우측정렬로 출력
3.1416	→	폭이 10이며 소수점 이하 4자리까지 우측정렬로 출력
+3.1416	→	+에 의해 부호 +가 출력
3.1416	→	-에 의해 좌측정렬로 출력

형식 지정자 정리

- %로 시작하는 형식 지정자는 %와 서식문자 d 사이
- %[flags][width].[precision]{h|l}d와 같이 여러 종류의 지정자가 가능
- 정수를 위한 형식 지정자 d바로 앞에 short을 의미하는 h와 long을 의미하는 l, 그리고 long long을 의미하는 ll이 가능
- 실수를 위한 형식 지정자 f바로 앞은 double을 의미하는 l이 가능하나, %f와 %lf는 차이가 없음
- 옵션 [flags]로는 정렬, 부호표시 등을 지정
- 옵션 [width].[precision]으로 출력부분의 전체 폭과 소수점 이하 자릿수 폭을 지정

형식 지정자 정리

-, +, 0, # 등이 올 수 있다.

10.3과 같이 정수로 출력 폭을 지정한다.

%[flags][width].[precision]{h|l|ll}type

예: %+10.3lf, %-10hd, %#10X

인자의 크기를 지정하는 옵션으로 서식문자 d 앞의 h는 short를, l은 long을, ll은 long long을 의미한다.

형식문자type field characters 종류

서식문자	자료형	출력 양식
c	char, int	문자 출력
d, i	int	부호 있는 정수 출력으로, lf는 long int, lld는 long long int형 출력
o	unsigned int	부호 없는 팔진수로 출력
x, X	unsigned int	부호 없는 십육진수 출력 x는 3ff와 같이 소문자 십육진수로, X는 3FF와 같이 대문자로 출력, 기본으로 앞에 0이나 0x, 0X는 표시되지 않으나 #이 앞에 나오면 출력
u	unsigned int	부호 없는 십진수(unsigned decimal integer)로 출력
e, E	double	기본으로 m.ddddddExxx의 지수 형식 출력(정수 1자리와 소수점 이하 6자리, 지수승 3자리), 즉 123456.7890이라면 1.234568e+005로 출력
f, lf	double	소수 형식 출력으로 m.123456 처럼 기본으로 소수점 6자리 출력되며, 정밀도에 의해 지정 가능, lf는 long double 출력
g, G	double	주어진 지수 형식의 실수를 e(E) 형식과 f 형식 중에서 짧은 형태(지수가 주어진 정밀도 이상이거나 -4보다 작으면 e나 E 사용하고, 아니면 f를 사용)로 출력, G를 사용하면 E가 대문자로
s	char *	문자열에서 '\0'가 나올 때 까지 출력되거나 정밀도에 의해 주어진 문자 수만큼 출력
p	void *	주소값을 십육진수 형태로 출력
%		%를 출력

옵션 지정 문자^{flags} 종류

문자	기본(없으면)	의미	예와 설명
-	우측정렬	수는 지정된 폭에서 좌측정렬	%-10d
+	음수일 때만 - 표시	결과가 부호가 있는 수이면 부호 +, -를 표시	%+10d
0	0을 안 채움	우측정렬인 경우, 폭이 남으면 수 앞을 모두 0으로 채움	%010x %-0처럼 좌측정렬과 0 채움은 함께 기술해도 의미가 없음
#	리딩 문자 0, 0x, 0X가 없음	서식문자가 o(서식문자 octal)인 경우 0이 앞에 붙고, x(서식문자 hexa)인 경우 0x가 붙으며, X인 경우 0X가 앞에 붙음	수에 앞에 붙는 0이나 0x는 0으로 채워지는 앞 부분에 출력

Source Code #02: specification.c

```
1 // file: specification.c
2
3 #include <stdio.h>
4
5 int main(void)
6 {
7     printf("%010d %s\n", 12345, "%010d");
8     printf("%+010d %s\n\n", 1234, "%+010d");
9     printf("%10o %s\n", 271, "%10o");
10    printf("%0#10o %s\n", 271, "0#10o");
11    printf("%-#10o %s\n\n", 271, "%-#10o");
12    printf("%0#10x %s\n", 271, "0#10x");
13    printf("%-#10X %s\n\n", 271, "%-#10X");
14
15    printf("%d %s\n", 32768, "%d");
16    printf("%hd %s\n", 32768, "%hd");
17
18    return 0;
19 }
```

- %[flags][width].[precision]{h | l}d
- %[flags][width].[precision]o
- %[flags][width].[precision]x
- %[flags][width].[precision]f

```
0000012345 %010d
+000001234 %010d

         417 %10o
0000000417 0#10o
0417      %10o

0x0000010f 0#10x
0X10F      %10X

32768 %d
-32768 %hd
```

정수의 다양한 출력

형식지정자	정수	결과
%d	1234	1234
%6i	1234	_ _ 1234
%+6i	1234	+ _ 1234
%-06i	1234	+01234
%6o	037	_ _ _ _ 37
%-6o	037	37

형식지정자	정수	결과
%-#6o	037	037 _ _ _
%#-6o	037	037 _ _ _
%05x	0x1f	0001f
%0#6x	0x1f	0x001f
%-0#5x	0x1f	0x1f _
%#6X	0x1f	_ _ 0X1F

Source Code #03: stringprint.c

```
1 // file: stringprint.c
2
3 #include <stdio.h>
4
5 int main(void)
6 {
7     printf("사계절은 봄 여름 가을 겨울이다.\n");
8     printf("사계절은 %s %s %s %s이다.\n\n", "봄", "여름", "가을", "겨울");
9     printf("%s\n", "123456789012345");
10    printf("%10.3s\n", "Hello!");
11    printf("%-10.3s\n", "Hello!");
12    printf("%4s\n", "Hello!");
13    printf("%10.*s\n\n", 5, "Hello!");
14
15    printf("%s\n", "123456789012345");
16    printf("%s\n", "Hi, C language!");
17    //전체폭 10에서 3개의 문자만 출력, 기본이 오른쪽 정렬
18    printf("%10.3s\n", "Hi, C language!");
19    //전체폭 10에서 3개의 문자만 출력, -는 왼쪽 정렬
20    printf("%-10.3s\n", "Hi, C language!");
21    //*는 정밀도를 입력으로 받아 지정, 정밀도가 3이므로 %10.3f로 출력
22    printf("%10.*f\n", 3, 124.56789);
23
24    //형식 문자열 내부에서는 %%가 % 출력
25    printf("%10.2f%%\n", 3.25);
26    //문자열 인자 내부에서는 %가 % 출력
27    printf("%0+10.1f%s\n", 3.25, "%");
28
29    return 0;
30 }
```

- 문자열 형식 지정자 %s와 인자로 기술
 - %[전체폭].[출력문자수]s

```
사계절은 봄 여름 가을 겨울이다.
사계절은 봄 여름 가을 겨울이다.

123456789012345
      Hel
Hel
Hello!
      Hello

123456789012345
Hi, C language!
      Hi,
Hi,
      124.568
      3.25%
+0000003.3%
```

문자열의 다양한 출력

형식지정자	인자(문자열)	결과
%5.2s	"Hello!"	He
%7.2s	"Hello!"	He
%-8.6s	"Hello!"	Hello!
%-8.3s	"Hello!"	Hel


형식지정자	인자(문자열)	결과
"%5.*s", 3	"Hello!"	Hel
"%*.4s", 7	"Hello!"	Hell
%.*s, 8, 6	"Hello!"	Hello!
%.*s, -8, 6	"Hello!"	Hello!

Lab #02: 정수와 실수, 문자와 문자열의 출력

- 개인의 성별과 이름, 나이, 성적 등 개인 정보 출력 프로그램
 - 자료형 int 형인 나이와 double 형 성적 평균점 등을 출력
 - 성별, 나이, 몸무게, 평균평점을 다음과 같이 출력
- 결과
 - 성별: M
 - 이름: 홍길동
 - 나이: 30
 - 몸무게: 92.489
 - 평균평점(GPA): 4.210

```
1 // basicoutput.c:
2
3 #include <stdio.h>
4
5 int main(void)
6 {
7     int age = 30;
8     double gpa = 4.210f;
9     char gender = 'M';
10    float weight = 92.489F;
11
12    printf("성별: \n", );
13    printf("이름: %s\n", " ");
14    printf("나이: %d\n", age);
15    printf("몸무게: %.2f\n", weight);
16    printf("평균평점(GPA): \n");
17
18    return 0;
19 }
```


3. 입력함수 scanf()



함수 scanf()

- 대표적인 입력함수이고 %s와 %d같은 동일한 형식 지정자를 사용
 - 'scan'이라는 단어는 스캐너와 같이 어떠한 자료를 훑어 복사하거나, 유심히 살펴본다는 의미
- 표준 입력으로부터 여러 종류의 자료값을 훑어 주소연산자 &가 붙은 변수 목록에 저장
- 첫 번째 인자는 형식문자열 format string
 - 형식지정자 format specification는 %d, %c, %lf, %f와 같이 %로 시작
- 두 번째 인자부터는 키보드 입력값이 복사 저장되는 입력변수 목록
 - 변수이름 앞에 반드시 주소연산자 &를 붙여 나열
- 반환 유형은 int로
 - 표준입력으로 변수에 저장된 입력 개수를 반환, 다음 문장의 반환값은 3
- scanf("%d", &year)
 - 주소연산식인 &year로 사용
 - year로 기술하면 입력값이 저장될 주소를 찾지 못해 오류가 발생

함수 scanf()



Source Code #04: scanf.c

```
1 // file: scanf.c
2 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //scanf() 오류를 방지하기 위한 상수 정의
3
4 #include <stdio.h>
5
6 int main(void)
7 {
8     int year = 0;
9     printf("당신의 입학년도는? ");
10    scanf("%d", &year); //scanf("당신의 입학년도는 ? %d", &year); 문제 발생
11    printf("입학년도: %d\n\n", year);
12
13    int month, day;
14    printf("당신의 생년월일은? ");
15    scanf("%d - %d - %d", &year, &month, &day);
16    printf("생년월일: %d-%d-%d\n", year, month, day);
17
18    return 0;
19 }
```


```
당신의 입학년도는? 2018
입학년도: 2018
```

```
당신의 생년월일은? 1990-01-01
생년월일: 1990-1-1
```

- 지정된 형식지정자에 맞게 키보드로 적당한 값을 입력한 후 [Enter] 키를 누르기 전까지는 실행을 멈춰 사용자의 입력을 기다림
- 만일 년, 월, 일을 2018-6-29과 같이 중간에 -를 넣어 입력 받으려면 함수 scanf("%d - %d - %d", ...) 처럼 형식문자열에 입력 형식을 명시
- 여러 입력값을 구분해주는 구분자 separator
 - -, /, 콤마(,) 등을 사용할 수 있는데, 입력된 구분자는 형식만 체크하고 저장하지 않음

정수 입력

- 지정된 형식지정자에 맞게 키보드로 적당한 값을 입력한 후 [Enter] 키를 누르기 전까지는 실행을 멈춰 사용자의 입력을 기다림




정수 입력

- 만일 년, 월, 일을 2017-4-29과 같이 중간에 -를 넣어 입력 받으려면 함수 `scanf("%d - %d - %d", ...)` 처럼 형식문자열에 입력 형식을 명시
- 여러 입력값을 구분해주는 구분자separator
 - , /, 콤마(,) 등을 사용할 수 있는데, 입력된 구분자는 형식만 체크하고 저장하지 않음

수를 입력 받는 경우, 형식문자열에서 빈 공간(space)은 아무 의미가 없으므로 빼도 상관없다. 실제 실행 시, 콘솔에서 년과 월 사이, 월과 일 사이에 빈 공간은 상관없이 -만 입력하면 된다.

```
scanf("%d - %d - %d", &year, &month, &day);
```

구분자인 - 반드시 필요



제어문자 %f와 %lf, %c

- 입력자료를 실수 float형 변수에 저장: 형식 지정자 %f를 사용
 - 실수 double형 변수에 저장: 형식 지정자 %lf를 사용
- 입력 자료를 문자 char형 변수에 저장: 제어문자 %c를 사용
- 출력 printf()에서 실수의 출력을 위한 형식 지정자
 - %f와 %lf를 모두 사용 가능

- 함수 scanf()는 입력에 임시저장 장소
- [Enter] 키가 원하지 않는 문자변수에 저장되어 원래 의도한 문자는 입력에 성공 못하는 일이 발생
- '버퍼'
 - 입력과 출력과 같은 자료의 흐름에서 바로 처리하지 않고 중간에 임시로 사용하는 저장 공간
 - 입력이나 출력을 바로 수행하지않고 버퍼에 저장하다가 버퍼가 모두 차거나 특정한 명령에 의해 버퍼에 있는 내용을 입력 또는 출력

Source Code #05: floatcharscan.c

```
1 // file: floatcharscan.c
2 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //scanf() 오류를 방지하기 위한 상수 정의
3
4 #include <stdio.h>
5
6 int main(void)
7 {
8     float pi;
9     printf("원주율을 입력하세요.\n");
10    scanf("%f", &pi);
11    printf("%f\n", pi);
12
13    char ch1, ch2;
14    printf("구분자를 공백으로 두 문자를 입력하세요.\n");
15    //가장 앞에 공백을 두어 enter를 제거, 구분자로 공백(여러 개도 가능)을 사용
16    scanf(" %c %c", &ch1, &ch2);
17    printf("ch1=%c ch2=%c\n", ch1, ch2);
18
19    return 0;
20 }
```

원주율을 입력하세요.

3.14159265

3.141593

구분자를 공백으로 두 문자를 입력하세요.

A B


ch1=A ch2=B

실수와 문자 입력

- 두 번의 scanf() 호출로, 콘솔에서 실수 234.5하나를 입력한 후 [Enter] 키를 누르고 다음 줄에 문자 'A'를 입력하여 변수 ch에 저장
 - 입력버퍼에는 [Enter] 키가 남아 있어, 두 번째 scanf()에서 char형 변수 ch에는 순서대로 [Enter]인 문자 '\n'가 저장되고, 실제 문자 'A'는 저장되지 않는 문제가 발생
- 이러한 문제를 해결하는 방법은 두 가지
 - 첫 번째는 버퍼에 남아있는 [Enter] 키를 함수 fflush(stdin)를 호출하여 없애버리는 방법
 - 두 번째는 문자를 입력 받는 형식지정자 %c 앞에 "공백문자를 넣어" 형식문자열을 " %c"로 지정
 - 아직 입력버퍼에 남아있는 [Enter] 키가 %c 앞에 공백문자로 인식되어 무시되고,
 - 이어 커서 위치에 입력되는 'A'가 변수 ch에 저장

실수와 문자 입력

```
scanf("%f", &pi);  
...  
scanf("%c", &ch);
```



해결방법 1

```
scanf("%f", &pi);  
  
fflush(stdin); //입력 버퍼를 모두 비움  
  
scanf("%c", &ch);
```

해결방법 2

```
scanf("%f ", &pi);  
  
scanf(" %c", &ch);
```

Source Code #06: radixscan.c

```
1 // file: radixscan.c
2 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //scanf() 오류를 방지하기 위한 상수 정의
3
4 #include <stdio.h>
5
6 int main(void)
7 {
8     int a, b, c;
9     printf("십진수, 팔진수, 십육진수를 각각 입력하세요.\n");
10    scanf("%d %o %x", &a, &b, &c);
11    printf("%d %o %#x\n\n", a, b, c);
12
13    printf("십진수, 팔진수(0리딩 표현), 십육진수(0x리딩 표현)를 각각 입력하세요.\n");
14    scanf("%i %i %i", &a, &b, &c);
15    printf("%d %d %d\n", a, b, c);
16
17    return 0;
18 }
```

```
십진수, 팔진수, 십육진수를 각각 입력하세요.
82 67 1F
82 067 0x1f
```

```
십진수, 팔진수(0리딩 표현), 십육진수(0x리딩 표현)를 각각 입력하세요.
82 067 0x1f
82 55 31
```

다양한 형식지정자

- 함수 scanf()에서 정수의 콘솔입력값
- 8진수로 인지하려면 %0를 사용
- %x는 16진수로 인지
- 다음은 함수 scanf()에서 이용되는 다양한 형식지정자

함수 scanf()의 형식 지정자

형식 지정자	콘솔 입력값의 형태	입력 변수 인자 유형
%d	십진수로 인식	정수형 int 변수에 입력값 저장
%i	십진수로 인식하며, 단 입력값에 0이 앞에 붙으면 8진수로 0x가 붙으면 16진수로 인식하여 저장	정수형 int 변수에 입력값 저장
%u	unsigned int로 인식	정수형 unsigned int 변수에 입력값 저장
%o	8진수로 인식	정수형 int 변수에 입력값 저장
%x, %X	16진수로 인식	정수형 int 변수에 입력값 저장
%f	부동소수로 인식	부동소수형 float 변수에 입력값 저장
%lf	부동소수로 인식	부동소수형 double 변수에 입력값 저장
%e, %E	지수 형태의 부동소수로 인식	부동소수형 float 변수에 입력값 저장
%c	문자로 인식	문자형 char 변수에 입력값 저장
%s	일련의 문자인 문자열(string)로 인식	문자열을 저장할 배열에 입력값 저장
%p	주소(address) 값으로 인식	정수형 unsigned int 변수에 입력값 저장

Source Code #07: putchar.c


```
1 // file: putchar.c
2
3 #include <stdio.h>
4
5 int main(void)
6 {
7     char a = '\0';
8
9     puts("문자 하나 입력:");
10    a = getchar();
11    putchar(a); putchar('\n');
12
13    return 0;
14 }
```

```
문자 하나 입력:
#
#
```

함수 getchar()와 putchar()

- 문자의 입출력 함수
 - 함수 getchar()는 영문 'get character'의 의미로 문자 하나를 입력하는 매크로 함수
 - putchar()는 'put character'로 반대로 출력하기 위한 매크로 함수
 - 이 함수를 이용하려면 헤더파일 stdio.h 가 필요
- 함수 getchar()는 인자 없이 함수를 호출
 - 입력된 문자값을 자료형 char나 정수형으로 선언된 변수에 저장
 - `char a = getchar();`
- 함수호출 putchar('a')
 - 인자인 'a'를 출력하는 함수로 사용

함수 getchar()와 putchar()



Lab #03: 십진수, 팔진수, 십육진수인 세 정수를 입력 받아 적절히 출력

- 십진수, 팔진수, 십육진수인 세 정수를 입력 받아 다음 조건을 만족하도록 적절히 출력되는 프로그램
 - 세 정수를 '십진수 - 팔진수 - 십육진수'의 형식으로 입력
 - 입력과 출력
 - 세 개의 정수를 각각 다음과 같이 입력하세요. 십진수 - 팔진수 - 십육진수
 - 100 - 65 - f3
 - 입력한 수는 다음과 같습니다.
 - 100 - 65 - f3
 - 100 - 53 - 243

```
1 // file: basicio.c
2 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //scanf() 오류를 방지하기 위한 상수 정의
3
4 #include <stdio.h>
5
6 int main(void)
7 {
8     int dec = 30, oct = 012, hex = 0x5E;
9     printf("세 개의 정수를 각각 다음과 같이 입력하세요. ");
10    printf("십진수 - 팔진수 - 십육진수\n");
11
12    scanf("%d - %o - %x", //);
13    printf("\n입력한 수는 다음과 같습니다.\n");
14    printf("      \n", dec, oct, hex);
15    printf("      \n", dec, oct, hex);
16
17    return 0;
18 }
```

