데이터 처리 프로그래밍

Data Processing Programming

목차

1. 객체와 클래스
2. 인스턴스 변수, 클래스 변수
3. 클래스 매직 메소드
4. 클래스의 상속

1. 객체와 클래스

객체 Object

- 객체란 존재하는 모든 것들을 의미
- 현실 세계는 객체로 이루어져 있고, 모든 사건들은 사물간의 상호작용을 통해 발생
- 객체란 객체의 속성을 이루는 데이터들 뿐만 아니라 그 데이터의 조작방법에 대한 내용도 포함
- 객체는 속성과 기능을 가지고 있는 것이 핵심

A class is a 3-compartment box

https://www3.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/webprogramming/Python1a_OOP.html

객체 지향 프로그래밍 Object Oriented Programming

- 객체 개념을 다루는 것이 객체 지향
- 객체 지향 프로그래밍은 컴퓨터 프로그래밍 기법 중 하나
- 프로그램을 단순히 데이터와 처리 방법으로 나누는 것이 아니라, 프로그램을 수많은 '객체'라는 단위로 구분하고, 이 객체들의 상호작용하는 방식
- 각각의 객체는 메시지를 주고 받고, 데이터를 처리

An object-oriented program consists of many well-encapsulated objects and interacting with each other by sending messages

https://www3.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/webprogramming/Python1a_OOP.html

- 객체의 구성 요소를 담는 개념
- 여러 개의 변수(속성^{attribute})와 함수(메소드^{method})들을 포함하는 개념
- 객체를 정의하는 틀 또는 설계도
- 실제 생성된 객체는 인스턴스^{Instance}
- 인스턴스는 메모리에 할당된 객체를 의미

- 클래스 문법

```
class Book(object):
```

- class: 클래스 예약어
- Book: 클래스 명
- object: 상속받는 객체명

- 클래스 이름: Book
- 속성
 - 저자: author
 - 책 이름: name
 - 출판사: publisher
 - 출판일: date

```
1 class Book(object):
2     author = ""
3     title = ""
4     publisher = ""
5     year = ""
6
7     b1 = Book()
8     b1.author = "Suan"
9     print(b1.author)
10    b1.title = "Data Programming"
11    print(b1.title)
```

```
Suan
Data Programming
```

- 클래스 이름: Book
- 속성
 - 저자: author
 - 책 이름: name
 - 출판사: publisher
 - 출판일: date
- 메소드
 - 책 정보 출력: print_info(self)
 - self가 있어야만 실제로 인스턴스가 사용할 수 있는 메소드로 선언
 - print_info(self)에서 self는 실제적으로 b1 인스턴스를 의미
 - 메소드 안에서 속성 값을 사용하지 않을 경우에는 self 생략 가능

```
1 class Book(object):
2     author = ""
3     title = ""
4     publisher = ""
5     year = ""
6
7     def print_info(self):
8         print("Author: " + self.author)
9         print("Title: " + self.title)
10        print("Publisher: " + self.publisher)
11        print("Year: " + self.year)
12
13
14 b1 = Book()
15 b1.author = "Suan"
16 b1.title = "Data Programming"
17 b1.publisher = "KNU"
18 b1.year = "2019"
19 b1.print_info()
```

- 자신만의 책 생성하기

```
1 class Book(object):
2     author = ""
3     title = ""
4     publisher = ""
5     year = ""
6
7     def print_info(self):
8         print("Author: " + self.author)
9         print("Title: " + self.title)
10        print("Publisher: " + self.publisher)
11        print("Year: " + self.year)
12
13
14
15
16
17
18
19
```

2. 인스턴스 속성, 클래스 속성

인스턴스 속성

- 인스턴스 속성은 객체로부터 인스턴스가 생성된 후에 인스턴스에서 활용하는 속성

- Book 클래스에서 생성된 인스턴스 b1에서 변수를 활용

```
Author: Suan  
Title: Data Programming  
Publisher: KNU  
Year: 2019
```

```
1  class Book(object):  
2      author = ""  
3      title = ""  
4      publisher = ""  
5      year = ""  
6  
7  def print_info(self):  
8      print("Author: " + self.author)  
9      print("Title: " + self.title)  
10     print("Publisher: " + self.publisher)  
11     print("Year: " + self.year)  
12  
13  
14     b1 = Book()  
15     b1.author = "Suan"  
16     b1.title = "Data Programming"  
17     b1.publisher = "KNU"  
18     b1.year = "2019"  
19     b1.print_info()
```

클래스 속성

- 클래스 속성은 클래스 자체에서 사용되는 속성

클래스

인스턴스

- Book 클래스 자체에서 사용되는 변수

```
Author: Suan  
Title: Data Programming  
Publisher: KNU  
Year: 2019
```

```
1  class Book(object):  
2      author = ""  
3      title = ""  
4      publisher = ""  
5      year = ""  
6  
7      def print_info(self):  
8          print("Author: " + self.author)  
9          print("Title: " + self.title)  
10         print("Publisher: " + self.publisher)  
11         print("Year: " + self.year)  
12  
13  
14     b1 = Book()  
15     Book.author = "Suan"  
16     Book.title = "Data Programming"  
17     Book.publisher = "KNU"  
18     Book.year = "2019"  
19     b1.print_info()
```

인스턴스 변수와 클래스 변수의 활용

- 인스턴스 변수

- 저자 author
- 제목 title
- 출판사 publisher
- 출판일 year

- 클래스 변수

- 수량 count

클래스

인스턴스

공유

- 인스턴스 변수와 클래스 변수를 목적에
맞도록 나누어서 활용

```
Author: Suan  
Title: Data Programming  
Publisher: KNU  
Year: 2019
```

```
1 class Book(object):  
2     author = ""  
3     title = ""  
4     publisher = ""  
5     year = ""  
6     count = 0  
7  
8     def print_info(self):  
9         print("Author: " + self.author)  
10        print("Title: " + self.title)  
11        print("Publisher: " + self.publisher)  
12        print("Year: " + self.year)  
13  
14  
15    b1 = Book()  
16    Book.count += 1  
17    b1.author = "Suan"  
18    b1.title = "Data Programming"  
19    b1.publisher = "KNU"  
20    b1.year = "2019"  
21    b1.print_info()
```

3. 클래스 매직 메소드

- for문을 사용하면서 iterator 역할을 위해서 i 변수가 필요
- for문 이후에는 iterator 변수 i가 필요하지 않음
- 이후에 사용되지 않을 변수에 어떤 이름을 부여하고 싶지 않을 때 _ 를 사용

```
>>> for i in range(5):  
...     print("SuanLab")  
...  
SuanLab  
SuanLab  
SuanLab  
SuanLab  
SuanLab
```

```
>>> for _ in range(5):  
...     print("SuanLab")  
...  
SuanLab  
SuanLab  
SuanLab  
SuanLab  
SuanLab
```

__기능

- `_`를 2개 붙여서 매직 메소드 또는 속성에 사용 가능
- 클래스에 포함된 매직 메소드
 - `__init__`: 객체의 초기화를 위해 클래스 생성 시 호출되는 동작을 정의
 - `__str__`: 클래스의 인스턴스에서 `str()`이 호출될 때의 동작을 정의
 - `__repr__`: 클래스의 인스턴스에서 `repr()`이 호출될 때의 동작을 정의
 - `__new__`: 객체의 인스턴스화에서 호출되는 첫 번째 메소드
 - `__del__`: 객체가 소멸될 때 호출되는 메소드
 - `__dir__`: 클래스의 인스턴스에서 `dir()`이 호출될 때의 동작을 정의
 - `__getattr__`: 존재하지 않는 속성에 액세스하려고 시도할 때 행위를 정의
 - `__setattr__`: 캡슐화를 위한 방법 정의
 - `__add__`: 두 인스턴스의 더하기가 일어날 때 실행되는 동작 정의
 - `__lt__`, `__le__`, `__gt__`, `__ge__`, `__eq__`, `__ne__`: 인스턴스 간의 `<`, `<=`, `>`, `>=`, `==`, `!=` 비교 메소드
- `_`을 속성 앞에 붙이면 가시성을 위한 속성으로 사용

__init__() 메소드 이용

- __init__() 메소드를 이용하여 클래스의 속성들을 초기화

```
Author: Suan  
Title: Data Programming  
Publisher: KNU  
Year: 2019  
1
```

```
1 class Book(object):  
2     count = 0  
3     def __init__(self, author, title, publisher, year):  
4         self.author = author  
5         self.title = title  
6         self.publisher = publisher  
7         self.year = year  
8         Book.count += 1  
9  
10    def print_info(self):  
11        print("Author: " + self.author)  
12        print("Title: " + self.title)  
13        print("Publisher: " + self.publisher)  
14        print("Year: " + self.year)  
15  
17    b1 = Book("Suan", "Data Programming", "KNU", "2019")  
18    b1.print_info()  
19    print(Book.count)
```

- __str__() 메소드를 이용하여 인스턴스 출력

```
Author: Suan
Title: Data Programming
Publisher: KNU
Year: 2019
1
```

```
1 class Book(object):
2     count = 0
3     def __init__(self, author, title, publisher, year):
4         self.author = author
5         self.title = title
6         self.publisher = publisher
7         self.year = year
8         Book.count += 1
9
10    def __str__(self):
11        return ("Author: " + self.author + \
12                "\nTitle: " + self.title + \
13                "\nPublisher: " + self.publisher + \
14                "\nYear: " + self.year)
15
16
17    b1 = Book("Suan", "Data Programming", "KNU", "2019")
18    print(b1)
19    print(Book.count)
```

매직 메소드 예제: Line 클래스

```
1 class Line(object):
2     length = 0
3     def __init__(self, length):
4         self.length = length
5         print(self.length, '길이의 선 생성')
6
7     def __del__(self):
8         print(self.length, '길이의 선 삭제')
9
10    def __repr__(self):
11        return str(self.length)
12
13    def __add__(self, other):
14        return self.length + other.length
15
16    def __lt__(self, other):
17        return self.length < other.length
18
19    def __gt__(self, other):
20        return self.length > other.length
21
22    def __eq__(self, other):
23        return self.length == other.length
24
25    def __ne__(self, other):
26        return self.length != other.length
```

```
29 l1 = Line(10)
30 l2 = Line(20)
31 print(l1)
32 print(l2)
33 print('선의 합:', l1 + l2)
34 if l1 < l2:
35     print(l1, '<', l2)
36 elif l1 != l2:
37     print(l1, '!=', l2)
38 else:
39     pass
40
41 del(l1)
42 del(l2)
```

```
10 길이의 선 생성
20 길이의 선 생성
10
20
선의 합: 30
10 < 20
10 길이의 선 삭제
20 길이의 선 삭제
```

- `__items` 속성은 Box 객체 외부에서 보이지 않도록 캡슐화와 정보 은닉이 가능
- 외부에서 `__items` 속성에 접근하면 속성 오류 발생

```
new item added
new item added
2
box1
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "D:/Python/Box.py", line 18, in <module>
    print(b1.__items)
AttributeError: 'Box' object has no attribute '__items'
```

```
1 class Box(object):
2     def __init__(self, name):
3         self.name = name
4         self.__items = []
5
6     def add_new_item(self, item):
7         self.__items.append(item)
8         print("new item added")
9
10    def get_number_of_items(self):
11        return len(self.__items)
12
13    b1 = Box("box1")
14    b1.add_new_item("item1")
15    b1.add_new_item("item2")
16    print(b1.get_number_of_items())
17    print(b1.name)
18    print(b1.__items)
```

4. 클래스 상속

상속

- 클래스 상속^{Inheritance}: 기존 클래스에 있는 속성과 메소드를 그대로 상속받아 새로운 클래스를 생성
- 공통된 클래스를 부모로 두고 자식들이 상속을 받아 클래스를 생성하므로 일관성 있는 프로그래밍 가능

- 클래스 상속

```
class SubClass(SuperClass):
```

- SuperClass로부터 SubClass1와 SubClass2가 클래스 상속
- SuperClass의 method()는 정의되지 않은 추상 메소드
- SubClass1의 method()는 SuperClass의 추상 메소드를 오버라이딩

```
1 class SuperClass(object):
2     def method(self):
3         pass
4
5 class SubClass1(SuperClass):
6     def method(self):
7         print('Method overriding')
8
9 class SubClass2(SuperClass):
10    pass
11
12
13 sub1 = SubClass1()
14 sub2 = SubClass2()
15
16 sub1.method()
17 sub2.method()
```

상속 계층 예제

클래스 상속, 메소드 오버라이딩 예제

- Vehicle 클래스를 상속받아 Car 클래스와 Truck 클래스 생성
- Car 클래스와 Truck 클래스는 up_speed 메소드를 오버라이딩
- Car 클래스는 속도가 240 초과되면 240으로 조정
- Truck 클래스는 속도가 180 초과되면 180으로 조정

```
Speed: 240
Speed: 180
```

```
1 class Vehicle(object):
2     speed = 0
3     def up_speed(self, value): self.speed += value
4     def down_speed(self, value): self.speed -= value
5     def print_speed(self): print("Speed:", str(self.speed))
6
7 class Car(Vehicle):
8     def up_speed(self, value):
9         self.speed += value
10        if self.speed > 240: self.speed = 240
11
12 class Truck(Vehicle):
13     def up_speed(self, value):
14         self.speed += value
15        if self.speed > 180: self.speed = 180
16
17 c1 = Car()
18 t1 = Truck()
19
20 c1.up_speed(300)
21 c1.print_speed()
22 t1.up_speed(200)
23 t1.print_speed()
```

Q & A